

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 12566-7_SBF-dt

gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

- 1. Kenncode des Produkttyps:** Vorgefertigte Anlagen für eine dritte Reinigungsstufe
- 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:** Suspended bed filter (SBF - Filter) 4-50 Einwohner
Typengröße sowie Seriennummer am Typenschild
- 3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikationen** Physikalische, dritte Reinigungsstufe zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser für bis zu 50 Einwohner mit einem Tageszufluss von bis zu 150 Liter/EW und einer Tagesschmutzfracht von durchschnittlich 0,01 kg/BSB5/EW und einer AFS Fracht von 0,03 kg/d
- 4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5** utp umwelttechnik GmbH
Weidenberger Straße 2-4
95517 Seybothenreuth
- 5. Gegebenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:** nicht zutreffend
- 6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V** System 3
- 7. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle:** Die notifizierte Stelle NB1739 hat die Typprüfung der Reinigungsleistung des Produkts durchgeführt.
- 8. Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle:** nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wirksamkeit der Behandlung angegeben als Reinigungsleistung (bei einer max. organischen Tagesschmutzfracht BSB ₅ = 14 mg/l CSB = 64 mg/l SS = 28 mg/l AS120 = 1,7 mg/l max. Flux = 150 l/EW und 0,1 l/s/EW)	CSB: 32,9 % 43 mg/l BSB ₅ : 50,3 % 7 mg/l SS: 58,4 % 12 mg/l AS120: 94,5 % 0,1 mg/l	EN 12566-7:2013
Reinigungskapazität	siehe Typenschild, 1 NS = 1 EW	
Häufigkeit der Schlammentfernung	0	
Stromverbrauch / Leistungsaufnahme	0 kWh/d	
Wasserdichtheit	Bestanden	
Standsicherheit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	
Brandverhalten	Bestanden	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.



Seybothenreuth, 15.06.2020

.....
Roland Pöhl, Geschäftsführer utp umwelttechnik GmbH

Stand: 06.2020